

KIKU トク

聞いて

得する



Presents



ヒートリードに防水ハッチが追加され、作業性が更に改善されました。



防水ハッチ取付け時

約80cm



防水ハッチ取外し時

約40cm

このような課題がありました。

製品をP箱ごと投入し、ムラのない均一な自動瓶爛できることが特徴のヒートリードですが、1箱当り15kg~20kgの製品入りP箱を、胸の高さまで持ち上げる作業によって、腰を痛めるとのお声を頂いておりました。



約80cm

参考重量(P箱+製品)

1升瓶用 (6本) 18.6kg

720ml細瓶 (12本) 15.3kg

720ml太瓶 (15本) 19.2kg



グキッ

このように改善しました。

瓶爛槽 側壁の一部を取り外すことのできる【防水ハッチ機能】が追加されました。労力軽減のため、オプション機能としてご紹介いたします。



ハンドルを回して簡単開閉



取っ手を持ち上げ、取付・取外し



重さは約15~16kg



楽にP箱移動が可能に

これにより約40cm程、P箱の持ち上げ高さが改善され、より楽に製品の出し入れが可能になりました。また防水ハンドルや固定ガイド、耐熱シリコンパッキンなどの消耗品の部品販売や交換も可能です。



防水ハッチ



ハンドル周辺部品



シリコンパッキン

品質美を求めて



株式会社 キクブランドウー
〒739-1743 広島市安佐北区倉掛二丁目15-8
TEL: (082)843-8339 FAX: (082)843-2822