

定流量保持ユニット

flow keeper フローキーパー



着脱簡単！

毎日の洗米作業に余裕を。

バッチ式洗米機による洗米では、品質と作業効率の両立が求められます。

たとえば、こんなことしてませんか？

バッチ式洗米機を
2 連で使用する

掛水シャワーを
別系統の配管で使用する

頻繁に浸漬水
を入れ替える

その結果、ポンプが複数台必要になり、準備に時間がかかるほか、洗米水の圧力変動によって
いまいちうまく運用できていない…

フローキーパーなら 

系統ごとの
水圧・流量を
自在に制御

複数台のポンプ
を 1 台に集約

コンプレッサー
を搭載

洗米時の
圧力変動を抑え
準備時間を短縮

カムロック方式で
ホースの着脱が
簡単

製品名	フローキーパー (flow keeper)
型式	KPD-FLKP
外形寸法	W800 mm x D600 mm x H1650 mm
キャスター	125φウレタンキャスター (2 点ストッパー付)
電源	30A200V 50/60Hz
送液ポンプ	3.7kw 圧力自動ストップ機能付きポンプ (送り経路: SUS 製 チャンバー部: 鉄)
コンプレッサー	無し or 有り から選択
配管口径	25A×1 (浸漬水用)、25A×2 (手動式洗米機 2 台用)、40A×1 (掛け水用) から選択
各系統標準配管タイプ	減圧弁、定流量弁、流量調節バルブ、閉止バルブ、圧力ゲージ、カムロック+38φまたは 25φタケノコ止め

品質美を求めて

KPD
KIKU PLAN DO

有限会社 **キクブランドゥー**

〒739-1743 広島市安佐北区倉掛二丁目15-8
TEL: (082)843-8339 FAX: (082)843-2822